



高機能・低価格  
「最新型ドライブレコーダー」のご提案!!



連続記録+トリガ型ドライブレコーダー

高性能2カメラ(赤外線カメラ)  
前方120度、後方160度  
130万画素、CMOSのVGA640\*480ピクセル  
GPSアンテナ・Gセンサ内蔵  
Googleマップとの連動  
最大15フレーム/秒(カメラ毎)

バックモニター



デジタコ



緊急ボタン

手元ボタンでも  
緊急トリガ操作可能。



角度調整

内部カメラを上下に調整可能(最大30度)により、乗務員様の映像もしっかり撮る事ができます。また赤外線カメラのため、夜間で暗い場合も映像を撮ることができます。



2カメラ・音声・速度・ウinker・ブレーキ信号取得

ジャストアイ NDR-200P  
NDR-210P

連続+トリガ型

2カメラ、音声取得  
ウinker・ブレーキ取得

POINT

デジタコ・バックモニター  
連動

画像解析・危険挙動報告書等の  
高機能ビューソフト



高性能カメラ  
鮮明画像で確認  
(VGA640×480ピクセル)

カード挿入口

SDカード(最大32GB)で  
連続&トリガ記録が可能。

『全日本トラック協会』 助成対象機種  
《運行管理連携型》  
『国土交通省』 助成対象機種

# ジャストアイ NDR-200P/210P

デュアルカメラでの連続録画と音声取得により、運行中のあらゆる場面を見落としません！  
Gセンサーによるトリガ映像の取得も併用可能です。  
内蔵GPSアンテナにより映像の位置情報や運行ルートをGoogleマップ上に表示します。  
『事故予防や分析』『安全及び適正運転』をサポートします！！

## ジャストアイ ビューアソフトの特徴



夜間映像

## 主な仕様

		200P	210P
カメラ	内蔵カメラ	2カメラ (1.3メガピクセル CMOSセンサー)	
	水平視野角	前方カメラ 120° / 後方カメラ 160° 後方カメラは 最大30° の角度調整が可能	
	赤外線ライト	内蔵 (後方カメラのみ)	
映像	解像度	VGA (640 × 480 ピクセル)	
	フレームレート	カメラ毎に フレームレートを選択可能 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15 フレーム/秒	
	画質	最高 / 高 / 標準 / 低 / 最低 5段階の調節が可能	
音声記録		16K 16bit モノラルPCM	
GPS		本体内蔵GPSモジュール	
Gセンサー		本体内蔵 3軸 加速度センサー	
映像記録		連続録画・Gセンサーイベント録画・手動録画	
記録メディア		SDカード/SDHCカードに記録。 最大カード容量 32GBまで対応	
電源		DC 9 ~ 30 V	
本体サイズ		85(W) × 37(H) × 44(D) mm, 140g	
デジタコ連動		NETシリーズ、HIT-800シリーズ	
バックモニター連動		-	バックモニター機種により連動可能※

※連動可能機種については別途ご相談ください。

